

Klemmkastendeckel
mit 4 x unverlierbaren Zyl.-Schrb. M5 mit Schlitz
terminal box cover
with 4 x slotted captive cheese head screw M5

Kabelverschraubung für Kabel ∅ 5 - 14
cable gland for cable ∅ 5 - 14

Verschlussbolzen für Transport und Lagerung
sealing bolt for transport and storage

bei getrennter Kabelführung
in case of separate cable conduit

Blindstopfen
blind plug

Erdungsklemme
protective conductor terminal
M5 - Nennquerschnitt 4,0 mm²
M5 - nominal cross section 4,0 mm²

Abschlussdeckel
mit 6 x Skt.-Schrb. M6 x 20
cover
with 6 x hex. head screw M6 x 20
ET-102224



Kupplungshälfte
half coupling EK20

Elastomerkranz
elastomer insert

Bitte separat bestellen!
Please order separately!
HM 09 M 102591



B14-Flansch zum Anbau weiterer Geräte in Bauform B5
B14 flange for mounting of more encoders in construction type B5

Änderungen vorbehalten
modifications reserved

A

Ansicht ohne Abschlussdeckel
View without cover



Verfügbare Bohrungs-Ø mit Passfedernut:
available bore Ø with feather keyway :
11 G7 (+0,024 +0,006)
14 G7 (+0,024 +0,006)

Wellenzapfen ∅14 ist ausführbar:
shaft extension ∅ 14 can be provided:



Zentriergewinde DS M5 DIN 332 Bl.2
centering thread DS M5 DIN 332 page 2

Bauform: B5 / B14 *construction type:*						Maßstab:
						Maßzeichnung / *dimension drawing*
					Datum	Name
				Bearb.	06.05.2011	D. Häuser-B.
				Gepr.	11.05.2011	J. Klingelh.
				Freigeg.	11.05.2011	M. Eilers
				JOHANNES HÜBNER GIESSEN		EGS40K / EGS41K
Zust.	Änderung	Datum	Name	orig. Format: A3		Z.-Nr. / *drawing number* HM 09 M 102524
						Blatt 1 / 1 Bl.
						Ers. f: / Ers. d: