

电子超速开关 电子超速开关询价表

发件人

公司		联系人	
		电话	
地址		传真	
		E-Mail:	

备件

→ 如果您希望索取备件报价，请只填写灰色高亮的部分。询价必须提供系列号。

系列号		订单号 (选项)	
最终用户/最终用户所属国家			

新设备

<p>1 项目总数</p> <p>.....</p>	<p>2 要求的日期/交货期</p> <p>.....</p>
<p>3 应用领域/应用</p> <p>.....</p>	
<p>4 开关触点数量</p> <p><input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 4个</p>	<p>5 版本</p> <p><input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> SIL认证</p>
<p>6 所需切断速度</p> <p>最低切断速度</p> <p>最高切断速度</p>	<p>7 连接</p> <p><input type="checkbox"/> 端子箱内置端子排</p> <p><input type="checkbox"/> 12针Burndy圆接头</p> <p><input type="checkbox"/> 15针工业接头</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>8 供电电压</p> <p><input type="checkbox"/> 12-30 VDC <input type="checkbox"/> 100-240 VAC</p>	<p>9 触点电压</p> <p><input type="checkbox"/> 最高 30 VDC <input type="checkbox"/> 30-230 VAC/DC</p>
<p>10 附加的增量输出</p> <p><input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 是 脉冲</p>	<p>11 保护等级</p> <p><input type="checkbox"/> IP65 <input type="checkbox"/> IP66 <input type="checkbox"/> IP66/IP67</p>

12 结构类型

<input type="checkbox"/> B5 (法兰)	轴 – 驱动端	<input type="checkbox"/> B35 (法兰和底座)	轴–驱动端
带键	<input type="checkbox"/> Ø 11 mm <input type="checkbox"/> Ø 14 mm	带键	<input type="checkbox"/> Ø 11 mm <input type="checkbox"/> Ø 14 mm
<input type="checkbox"/> 空心轴	空心轴直径/类型		
带键	<input type="checkbox"/> Ø 16 mm	<input type="checkbox"/> Ø 19 mm	<input type="checkbox"/> Ø 20 mm <input type="checkbox"/> Ø
带夹紧	<input type="checkbox"/> Ø 12 mm	<input type="checkbox"/> Ø 16 mm	<input type="checkbox"/> Ø 25 mm <input type="checkbox"/> Ø
锥型轴1:10	<input type="checkbox"/> Ø 17 mm	<input type="checkbox"/> Ø	

13 第二轴端

有 无

15 温度范围

-25 to +85 °C 0 to +70 °C
 -40 to +85 °C

14 最大速度

.....

16 机械选项

选项MI (含盐环境)
 选项MS(轧机潮湿区域)
 绝缘轴承

17 其它

.....

