

绝对值编码器询价表  
绝对值编码器

发件人			
公司		联系人	
		电话	
地址		传真	
		E-Mail:	

备件			
<p>→ 如果您希望索取备件报价, 请只填写灰色高亮的部分。询价必须提供系列号。</p>			
系列号		订单号 (可选项)	
最终用户/最终用户所属国家			

新设备

<b>1</b> 项目总数	<b>2</b> 要求的日期 / 交货期
.....	.....

<b>3</b> 应用领域 / 应用
.....

<b>4</b> 版本
<input type="checkbox"/> 标准 <input type="checkbox"/> SIL认证

<b>5</b> 接口
没有SIL认证
<input type="checkbox"/> SSI <input type="checkbox"/> Parallel Gray <input type="checkbox"/> EtherCAT <input type="checkbox"/> Modbus TCP <input type="checkbox"/> 4-20 mA <input type="checkbox"/> SSI + 增量 <input type="checkbox"/> PROFIBUS-DP <input type="checkbox"/> DeviceNet <input type="checkbox"/> CAN-Bus <input type="checkbox"/> .....
带有SIL认证
<input type="checkbox"/> 经由PROFIBUS-DP的 PROFIsafe <input type="checkbox"/> 经由PROFINET IO的 PROFIsafe

<b>6</b> 分辨率
<input type="checkbox"/> 单圈 <input type="checkbox"/> 多圈
<input type="checkbox"/> 12 位 <input type="checkbox"/> 13 位 <input type="checkbox"/> 14 位 <input type="checkbox"/> 15 位 <input type="checkbox"/> 12 位 <input type="checkbox"/> 15 位 (SIL)
<input type="checkbox"/> 16 位

**7 第二接口**

无  有 .....

**9 连接**

端子箱内置端子排  12针Burndy圆接头,  12针圆接头M23  
 15针工业接头  直接出线  .....

**10 结构形式**

**B5 (法兰)** 轴-驱动端  
 带键  Ø 11 mm  Ø 14 mm

**B35 (法兰和底座)** 轴-驱动端  
 带键  Ø 11 mm  Ø 14 mm

**空心轴** 空心轴直径 / 类型  
 带键槽  Ø 20 mm  Ø 50 mm  Ø .....  
 带夹紧  Ø 16 mm  Ø .....

**11 进一步的编码器扩展 (B14:法兰)**

是  否

**12 保护等级**

IP55  IP65  IP66  IP66/IP67

**13 温度范围**

0 to +70 °C  -25 to +85 °C  
 -40 to +85 °C  -25 to +70 °C (SIL)  
 -25 to +100 °C  .....

**14 机械选项**

选项MI (含盐环境)  
 选项MS (轧机的潮湿区域)  
 绝缘轴承  
 超强抗震 (450 g)

**15 最大速度**

**16 其它**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....